



Основные характеристики

Серия	Exiway
Наименование	Exiway Easyled
Тип продукта или компонента	Аварийное освещение
Применение устройства	Подсветка
Функция	Стандартный
Питание	Неподдерживаемый
Количество батарей	1x 3.6 В 0.8 А.ч никель-кадмиевая
Цвет	Белый
Источник света	Светодиодная лампа встроенный светодиод 2 x 0.5 Вт
Цвет источника света	Белый
Тип крышки	Transparent
Дополнительная информация об электроустановочном изделии	Может быть ограничено режимом покоя с помощью инструментария дистанционного управления Teleur

Дополнительные характеристики

[Ue] номинальное рабочее напряжение	220...230 V AC/DC at 50/60 Hz
Потребляемая мощность, ВА	2.4 В·А
Потребляемая мощность, Вт	1.6 test4
Потребляемый ток	10 мА
Класс электрической изоляции	Класс II
Автономия	1 h
Время заряда	12 ч
Световой поток	Emergency condition : 70 lm
Тип стекла	Прозрачное стекло
Материал	Корпус : пластик Cover : plastic
Монтаж устройства	Открытый потолок Открытый стена

	Скрытый фальшпотолок Скрытый стена
Высота	37 мм
Ширина	292.5 мм
Глубина	116.5 мм
Масса продукта	0.47 кг

Условия эксплуатации

Степень защиты IP	IP42
Степень защиты IK	IK07
Рабочая температура окружающей среды	5...30 °C
Огнестойкость	850 °C
Сертификация продукта	Aenor ENEC
Стандарты	IEC 60695-2-10 EN/МЭК 60598-2-22

Экологичность предложения

Статус долгосрочного предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 1222 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Содержание особо опасных веществ превышает пороговую величину - Go to CaP for more details Go to CaP for more details
Экологический профиль продукта	Доступно
Инструкция по утилизации продукта	Доступно

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---